

Ficha técnica del producto

Especificaciones

APC



Back-UPS de APC 1600 VA, 120 V, AVR

BX1600M-LM

Principal

Longitud de cable	1,52 m
Tipo de batería	Batería de plomo y ácido

Baterías y autonomía

Baterías pre-instaladas	0
Ranuras libres para baterías	0
Tiempo típico de recarga	8 H
Voltaje de batería	24 V
Capacidad de la batería	7,0 Ah
Entrada de batería en VAH	136 VAh modo de ejecución (inactivo)
Vida de la batería	3...5 yr
Batería de repuesto	APCRBC176
Comentarios del gráfico de la batería	Curva adecuada a los datos de autonomía medidos. Todas las mediciones se tomaron con baterías nuevas completamente cargadas, en condiciones ambientales típicas, sin entrada de electricidad, y salida de carga resistiva balanceada (FP = 1,0).
Duración prolongable	0

General

Equipo suministrado	Manual del usuario
Tiempo de ejecución máximo	240 min
Número de ranuras sin módulo de potencia	0
Número de ranuras llenas de módulo de potencia	0
Redundante	No

Físico

Color	Negro
Altura	19 cm
Profundidad	39 cm
Peso del producto	10,3 kg
Preferencia de montaje	No preference

Tipo de montaje	No se puede montar en rack
Dos postes montables	0

Salida

Tiempo de transferencia	Valor típico 6 ms : Valor máximo 10 ms
-------------------------	--

Conformidad

Certificaciones de producto	NOM RETIE acorde a IEC 60439-3
-----------------------------	-----------------------------------

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
Humedad relativa	0...95 % sin condensación
Altitud máxima de funcionamiento	0...3000 m
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...40 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud de almacenamiento	0...3000 m
Nivel acústico	40 DBA
Grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

Función de alarma	Indicadores led on-line : batería encendida
-------------------	---

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	350 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,7 cm
Paquete 1 Ancho	23,5 cm
Paquete 1 Longitud	49,5 cm
Paquete 1 Peso	11,3 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACh	Declaración de REACh
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Información sobre exenciones de RoHS	Si

RAEE

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía 2 years repair or replace

Reemplazo(s) recomendado(s)